

Batterie	Kapazität c100	Kapazität c20	Kapazität c5	Schaltung	Anschlüsse	Maße mm L x B x H	Stück GUG
Gel-25	12 V 27 AH	12 V 25 AH	12 V 22 AH	+ -	G-M5	167 x 176 x 126	
Gel-30	12 V 32 AH	12 V 30 AH	12 V 25 AH	+ -	G-M6	197 x 132 x 180	
Gel-40B	12 V 41 AH	12 V 40 AH	12 V 33 AH	- +	A	210 x 175 x 175	
Gel-50B	12 V 55 AH	12 V 50 AH	12 V 40 AH	- +	A	246 x 175 x 190	
Gel-50MK	12 V 55 AH	12 V 50 AH	12 V 43 AH	- +	A	238 x 140 x 235	
Gel-55	12 V 60 AH	12 V 55 AH	12 V 44 AH	- +	A	261 x 135 x 230	
Gel-60	12 V 65 AH	12 V 60 AH	12 V 51 AH	- +	A	278 x 175 x 190	
Gel-60B	12 V 65 AH	12 V 60 AH	12 V 51 AH	- +	A	278 x 175 x 190	
Gel-60MK	12 V 70 AH	12 V 60 AH	12 V 47.4 AH	- +	F-M6	259 x 169 x 178	
Gel-75	12 V 80 AH	12 V 75 AH	12 V 63 AH	- +	F-M6	260 x 171 x 210	
Gel-80B	12 V 85 AH	12 V 80 AH	12 V 65 AH	- +	A	353 x 175 x 190	
Gel-85	12 V 90 AH	12 V 85 AH	12 V 72 AH	+ -	A	330 x 171 x 236	
Gel-115	12 V 130 AH	12 V 115 AH	12 V 94 AH	- +	A	286 x 269 x 230	
Gel-120	12 V 135 AH	12 V 120 AH	12 V 90 AH	+ -	A	513 x 189 x 223	
Gel-125	12 V 140 AH	12 V 125 AH	12 V 105 AH	- +	A	345 x 175 x 290	
Gel-140	12 V 155 AH	12 V 140 AH	12 V 120 AH	+ -	A	513 x 223 x 223	
Gel-210	12 V 230 AH	12 V 210 AH	12 V 160 AH	+ -	A	518 x 276 x 242	
Gel-180-06V1	6 V 200 AH	6 V 180 AH	6 V 160 AH	+ -	A	244 x 190 x 275	
Gel-180-06V2	6 V 200 AH	6 V 180 AH	6 V 160 AH	+ -	A	261 x 181 x 269	
Gel-200-06	6 V 230 AH	6 V 200 AH	6 V 180 AH	+ -	A	244 x 190 x 275	
Gel-300-06	6 V 330 AH	6 V 300 AH	6 V 240 AH	+ -	A	312 x 180 x 359	
A504/3.5S		4 V 3,5 AH				90 x 34 x 64	
A506/3.5S		6 V 3,5 AH				134 x 34 x 64	

Sortiment: Intact Gel-Power, Gelbatterien 12 V + 6 V + 4 V
Ausführung: Gel-Technologie – Gitterplatten – verschlossen – absolut wartungsfrei
Zustand: GUG = gefüllt und geladen
Qualität: Erstausrüsterqualität
Lagerfähigkeit: Bis zu 12 Monate Lagerfähigkeit
Zyklenzahl: 500 Zyklen nach IEC 254-1
Bodenleiste: Ausführung = B

Endpolart: A = Konuspol nach DIN EN 60 095 T2
G = Schraubanschluß – gebohrter Flachkontakt
F = Schraubanschluß – Innengewinde
Eigenschaften: Geringe Selbstentladung, absolut wartungsfrei
Anwendung: PKW – LKW – Landmaschinen – Traktoren – Omnibus – Baumaschinen – Car-Audio – Freizeit und Sportfahrzeuge – Segelboote – Motorjachten – Elektroboote – US-Cars